




Προδιαγραφές Μηχανημάτων Καθαρισμού Ακτών από Φύκια



Μοντέλα	600HD	400HD	400
Υδραυλική κίνηση	Σφραγισμένο υδραυλικό κύκλωμα προστατευμένο απο φίλτρο ροής. Μεγάλης ικανότητας αντλία υδραλικών απο χυτοσίδηρο, υδραυλικά μοτέρ, ρύθμιση ροής, και ενσωματωμένος έλεγχος υπέρμετρης ροής (Overflow protection)	Σφραγισμένο υδραυλικό κύκλωμα προστατευμένο απο φίλτρο ροής. Μεγάλης ικανότητας αντλία υδραλικών απο χυτοσίδηρο, υδραυλικά μοτέρ, ρύθμιση ροής, και ενσωματωμένος έλεγχος υπέρμετρης ροής (Overflow protection)	Σφραγισμένο υδραυλικό κύκλωμα προστατευμένο απο φίλτρο ροής. Μεγάλης ικανότητας αντλία υδραλικών απο χυτοσίδηρο, υδραυλικά μοτέρ, ρύθμιση ροής, και ενσωματωμένος έλεγχος υπέρμετρης ροής (Overflow protection)
Μεταφορέας Υλικών	Ιμάντας χωρισμένος σε τμήματα με ειδικό γρανάζι και αλυσίδα για τη μετάδοση κίνησης. Ο ιμάντας είναι 15 cm πάχους από συνθετικό Καοτσούκ NBR που δεν διαβρώνεται ούτε τεντώνει με το πέρασμα του χρόνου	Ιμάντας χωρισμένος σε τμήματα με ειδικό γρανάζι και αλυσίδα για τη μετάδοση κίνησης. Ο ιμάντας είναι 10 cm πάχους από συνθετικό Καοτσούκ NBR που δεν διαβρώνεται ούτε τεντώνει με το πέρασμα του χρόνου	Ιμάντας χωρισμένος σε τμήματα με ειδικό γρανάζι και αλυσίδα για τη μετάδοση κίνησης. Ο ιμάντας είναι 10 cm πάχους από συνθετικό Καοτσούκ NBR που δεν διαβρώνεται ούτε τεντώνει με το πέρασμα του χρόνου
Στοιχεία μεταφοράς	Περίπου 700 ανοξείδωτα καρφιά μεταφοράς (Tines)	Περίπου 370 ανοξείδωτα καρφιά μεταφοράς (Tines)	Περίπου 340 ανοξείδωτα καρφιά μεταφοράς (Tines)
Κάδος	1.529m ³ 1,814kg γαλβανιζέ	0.764 m ³ 1088kg γαλβανιζέ	0.573 m ³ 907kg γαλβανιζέ
Ανύψωση κάδου	2,74 m	2,59 m	Δεν διαθέτει ανύψωση
Ελαστικά	Ειδικά για άμμο (High flotation) 91 x 34 x 38 cm	Ειδικά για άμμο (High flotation) 71 x 34 x 38 cm	Ειδικά για άμμο (High flotation) 71 x 34 x 38 cm
Επιπεδωτής	Το μηχάνημα διαθέτει πλάκα για με σκοπό να επιπεδοποιεί την παραλία για να διευκολύνει τη διαδικασία	Το μηχάνημα διαθέτει πλάκα για με σκοπό να επιπεδοποιεί την παραλία για να διευκολύνει τη διαδικασία	Το μηχάνημα διαθέτει πλάκα για με σκοπό να επιπεδοποιεί την παραλία για να διευκολύνει τη διαδικασία
Ταχύτητα λειτουργίας	Έως 24km/hr	Έως 24km/hr	Έως 24km/hr
Ωφέλιμο Πλάτος	2,13m (1,82m πλάτος καθαρισμού)	1,82m (1,21m πλάτος καθαρισμού)	1,82m (1,21m πλάτος καθαρισμού)
Βάθος καθαρισμού	Έως 15,24 cm	Έως 15,24 cm	Έως 15,24 cm
Συνολικές Διαστάσεις	Ύψος: 2,28m Μήκος: 3,98m Πλάτος: 2,33m	Ύψος: 2,28m Μήκος: 3,58m Πλάτος: 2,28m	Ύψος: 1,34m Μήκος: 2,99m Πλάτος: 2,28m
Βάρος	1723 kg	1224 kg	861 kg
Αποδοτικότητα	Καθαρίζει 32 στρέμματα ανά ώρα	Καθαρίζει 24 στρέμματα ανά ώρα	Καθαρίζει 16 στρέμματα ανά ώρα
Απαιτήσεις σε τράκτορα	60HP PTO 4WD	35hp PTO 4WD	30 HP PTO 4WD
Που χρησιμοποιείται	Καθαρίζει : Συστάδες απο φύκια, σπασμένα γυαλιά, πλαστικό, σύρριγες, αποστίγαρα, καλαμάκια, κουτάκια, μικ ρες πέτρες ~1cm διάμετρο, φύκια, Θαλάσσια φανερόγαμα και μικρά κομμάτια ξύλο		